

ROTARY 2418

DER VARIABLE



VORTEILE




Geteilte
Kammaufnahme



Drehbewegung über
Schwenkantrieb



Aktive
Behälterrückhaltung



Maximale Einwurfbreite
durch schmalen
Liftermontagerahmen

ÜBER DEN ROTARY 2418

Der geteilte Automatik-Lifter mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Hub-/Kippeinheiten mit angeschraubter Kammaufnahme reicht über die komplette Breite der Fahrzeuggückseite und kann dadurch dichter heranrücken – so verringert sich der Überhang,

und die Nutzlast im Sammelkasten sowie auf den Achsen verteilt sich besser. Eine schwenkbare Klapp-rutsche ermöglicht zusätzlich die offene Beladung – optimal, wenn auch mal Bündel oder Säcke abtransportiert werden müssen. Ideal für: 1-Mann-Entleerung von

2- und 4-Rad-Behältern in Wohn- und Gewerbegebieten.

BAUREIHENOPTIONEN

GRUNDAUFBAU:

- Passend für unterschiedliche Heckteilbreiten
- Vorbereitung für Wiegen und Erkennen
- DIN-Klapparmausführung
- Sonderbehälter z.B. Ochsner
- Hydraulisch abklappbare Rutsche

Weitere
Informationen



TECHNIK ENTSCHEIDET.