


ROTARY 2406

DER KLEINE ZEIGT GRÖSSE



VORTEILE



Geteilter Automatiklifter
mit Kammaufnahme



Drehbewegung über
Schwenkantrieb



Active
Behälterrückhaltung



Geringe Zykluszeiten
von 6-8 Sekunden

ÜBER DEN ROTARY 2406

Der sitzt wie angegossen – denn den Rotary 2406 haben wir speziell für unsere Minibaureihe entwickelt. Der Lifter ist lediglich etwas schmaler als der Rotary 2418, ansonsten ist er genau wie sein großer Bruder ein geteilter Automatik-Lifter mit

zwei unabhängig voneinander arbeitenden Hub-Kippeinheiten mit angeschraubter Kammaufnahme für zwei 2-Rad-Behälter. Und er ist Lowlevel gerecht. Geeignet auch für die 1-Mann-Entleerung. Ideal für Wohn- und Gewerbegebiete.

BAUREIHENOPTIONEN

GRUNDAUFBAU:

- Manuell abklappbare Rutsche
- Schranken Ausführungen: Luftschranke / mechanisch horizontal klappbare Schranken
- Durchgehender Behälteranschlag
- Sensorische Arbeitsraumüberwachung

Weitere
Informationen



TECHNIK ENTSCHEIDET.